

SÉRIE · MICRO-RUPTEUR · V-15

MICRO-RUPTEURS V-15

Micro-rupteurs TOSUNLUX V-15 au format standard, 15 A 125 / 250 V AC, à poussoir, levier ou galet, pour les fins de course légers et la détection de portes et de capots.

15 A

Courant

250 V AC

Tension

Inverseur

Contact

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Organe de commande	Marquage du produit
V-151-1C25	—	Micro-rupteur	—
V-152-1C25	—	Micro-rupteur	—
V-153-1C25	—	Micro-rupteur	—
V-154-1C25	—	Micro-rupteur	—
V-155-1C25	—	Micro-rupteur	—
V-156-1C25	—	Micro-rupteur	—

Le catalogue donne la double désignation LXW5-11... / Z-15...

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Micro-rupteur à action brusque
Courant / tension	15 A · 1/2 HP 125 / 250 V AC · 0,6 A 125 V DC · 0,3 A 250 V DC
Contact	Inverseur (COM · NO · NC)

MÉCANIQUE

Sorties	Cosses à souder ou à fiche
---------	----------------------------

CONFORMITÉ

Norme produit	IEC 61058-1 ¹
---------------	--------------------------

¹ Valeur normative : IEC 61058-1.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.