

السلسلة • مفتاح دقيق Z-15

مفاتيح دقيقة Z-15 (LXW5-11)

مفاتيح دقيقة سريعة الفعل Z-15 TOSUNLUX (LXW5-11)، 15 أمبير 250 فولت AC، بذراع أو عجلة أو دافع، لكشف الموضع في الآلات.

49,6 mm

الهيكل

250 V AC

الجهد

10-15 A

التيار



إبرة



دافع ملولب

01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	عضو التحكم	علامة المنتج
LXW5-1162 • Z-156W22-B	Z-15GW22-B	ذراع قصير ببكرة	15 A • 250 V AC
LXW5-1163 • Z-156W2-B	Z-15GW2-B	ذراع ببكرة	10 A • 250 V AC
LXW5-1161	—	ذراع طويل ببكرة	—
LXW5-11N2 • Z-156W21-B	Z-15GW21-B	ذراع قصير	15 A • 250 V AC
LXW5-11N1 • Z-156W-B	Z-15GW-B	ذراع	15 A • 250 V AC
LXW5-11D • Z-156D-B	Z-15GD-B	دافع قصير	15 A • 250 V AC
LXW5-11Z • Z-156-B	Z-15G-B	دافع بإبرة	15 A • 250 V AC
LXW5-11M • Z-156Q-B	Z-15GQ-B	دافع بأسطوانة ملولبة	10 A • 250 V AC
LXW5-11Q2	—	دافع ملولب ببكرة	—
Z-156Q22-B	Z-15GQ22-B	دافع ملولب ببكرة	15 A • 250 V AC
LXW5-11Q1 • Z-156Q21-B	Z-15GQ21-B	دافع ملولب ببكرة عرضية	10 A • 250 V AC
Z-15HW24-B	Z-15HW24-B	ذراع طويل سلكي	15 A • 250 V AC

...LXW5-11... / Z-15 سمية مزدوجة

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية	كهربائية
العمر الميكانيكي / كهربائي $1 \times 10^7 / 3 \times 10^{51}$ مناورة	النوع مفتاح دقيق بفعل مفاجئ
البيئة	علامة النماذج ذات الذراع والإبرة 15 A • 250 V AC
IP40 ¹ درجة الحماية	علامة Z-15GQ-B • Z-15GQ21-B • Z-15GW2-B 10 A • 250 V AC
المطابقة	التيار الحراري Ith 15 A ¹
CE العلامة	جهد التشغيل المقنن Ue 250 V AC ¹
	جهد العزل المقنن Ui 250 V ¹

IEC 61058-1 ³	معييار المنتج	250 V AC حمل مقاوم تحت 15 A ²	فئة الاستعمال
		لحظي	التلامس

- 1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-3.
3 قيمة معيارية: IEC 61058-1.

03 الأبعاد والتوصيل

23 mm ارتفاع · 49,6 × 17,6 mm	الهيكل
25,5 mm جانبي · 2 ثقوب Ø 4,2 mm · تباعد المحاور	التثبيت
2 · 49,6 × 17,6 × 23 mm · 2 ثقوب Ø 4,2 mm، تباعد المحاور ¹	الأبعاد الخارجية والتثبيت

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.