

SÉRIE • MICRO-RUPTEUR • Z-15

MICRO-RUPTEURS Z-15 (LXW5-11)

Micro-rupteurs à action brusque TOSUNLUX Z-15 (LXW5-11), 15 A 250 V AC, à levier, galet ou poussoir, pour la détection de position dans les machines.



10-15 A

Courant

250 V AC

Tension

49,6 mm

Boîtier



Poussoir fileté



Pointeau

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Modèle TOSUNLUX	Organe de commande	Marquage du produit
LXW5-11G2 • Z-15GW22-B	Z-15GW22-B	Levier court à galet	15 A • 250 V AC
LXW5-11G3 • Z-15GW2-B	Z-15GW2-B	Levier à galet	10 A • 250 V AC
LXW5-11G1	—	Levier long à galet	—
LXW5-11N2 • Z-15GW21-B	Z-15GW21-B	Levier court	15 A • 250 V AC
LXW5-11N1 • Z-15GW-B	Z-15GW-B	Levier	15 A • 250 V AC
LXW5-11D • Z-15GD-B	Z-15GD-B	Poussoir court	15 A • 250 V AC
LXW5-11Z • Z-15G-B	Z-15G-B	Poussoir à pointeau	15 A • 250 V AC
LXW5-11M • Z-15GQ-B	Z-15GQ-B	Poussoir à canon fileté	10 A • 250 V AC
LXW5-11Q2	—	Poussoir fileté à galet	—
Z-15GQ22-B	Z-15GQ22-B	Poussoir fileté à galet	15 A • 250 V AC
LXW5-11Q1 • Z-15GQ21-B	Z-15GQ21-B	Poussoir fileté à galet transversal	10 A • 250 V AC
Z-15HW24-B	Z-15HW24-B	Levier long en fil	15 A • 250 V AC

Double désignation LXW5-11... / Z-15...

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Micro-rupteur à action brusque
Marquage des modèles à levier et à pointeau	15 A • 250 V AC
Marquage Z-15GQ-B • Z-15GQ21-B • Z-15GW2-B	10 A • 250 V AC
Courant thermique I _{th}	15 A ¹
Tension assignée d'emploi U _e	250 V AC ¹

MÉCANIQUE

Endurance mécanique / électrique	1 × 10 ⁷ / 3 × 10 ⁵ manœuvres ¹
----------------------------------	--

ENVIRONNEMENT

Degré de protection	IP40 ¹
---------------------	-------------------

CONFORMITÉ

Marquage	CE
Norme produit	IEC 61058-1 ³

Tension assignée d'isolement Ui	250 V ¹
Catégorie d'emploi	15 A résistif sous 250 V AC ²
Contact	Momentané

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : définitions des catégories AC-1 / AC-3 / AC-15 / AC-2xA (IEC 60947-3, -4-1, -5-1).
3 Valeur normative : IEC 61058-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Boîtier	49,6 × 17,6 mm · hauteur 23 mm
Fixation	Latérale · 2 trous Ø 4,2 mm · entraxe 25,5 mm
Encombrement et fixation	49,6 × 17,6 × 23 mm · 2 trous Ø 4,2 mm, entraxe 25 mm ¹

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.