

السلسلة · كاشف حركة ST24

كاشف حركة صغير ST24 برأس منفصل

كاشف حركة صغير ST24 TOSUNLUX: علية مدمجة ورأس كشف منفصل يركب داخل جهاز إنارة أو سقف معلق، مدى 3 أو 6 م ومدة تشغيل حسب الاختيار.

800 W

الحمل

120° / 360°

الزاوية

3 أو 6 m حسب الاختيار

المدى



01 جدول الاختيار

المرجع	التركيب	الزاوية	المدى (> 24°)	فلوري مدمج	أقصى حمل عند 240 V - 220: متوهج /	التأخير	ارتفاع التركيب
ST24	كاشف مصغر برأس منفصل	120° / 360°	3 أو 6 m حسب الاختيار	فلوري مدمج	أقصى حمل عند 240 V - 220: متوهج /	5 s · 30 s · 1 · 3 · 5 · 8 min	1,8 - 2,5 m (الحدار) · 2 - 4 m (سقف)

قصى حمل: القيمة الأولى للمصابيح المتوهجة، والثانية للمصابيح الفلورية المدمجة.

02 الخصائص التقنية

النوع	كواشف حركة بالأشعة تحت الحمراء	الزاوية	المدى (> 24°)	التأخير	ارتفاع التركيب
جهد الأحمال المذكورة	AC 220 - 240 V	120° / 360°	3 أو 6 m حسب الاختيار	5 s · 30 s · 1 · 3 · 5 · 8 min	1,8 - 2,5 m (الحدار) · 2 - 4 m (سقف)
أقصى حمل عند 240 V - 220: متوهج / فلوري مدمج	800 W / 200 W				
جهود أخرى لدى TOSUN	AC 110 - 130 V				
تيار الحمل كحد أقصى	3,5 A ¹ حمل مقاوم تحت 230 V				
المطابقة	المعيار / العلامة	المطابقة	المعيار / العلامة	المطابقة	المعيار / العلامة
	CE · IEC 60669-2-1 ²				

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

2 قيمة معيارية: IEC 60669-2-1.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	كاشف مصغر برأس منفصل
ارتفاع التركيب	1,8 - 2,5 m (الحدار) · 2 - 4 m (سقف)
الأبعاد	55,4 × 36,8 × 25,5 mm

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.