



SÉRIE · MINUTERIE · THC18

MINUTERIE D'ESCALIER THC18

Minuterie d'escalier modulaire TOSUNLUX THC18 : réglage de 30 s à 20 min, contact 16 A, forçage en éclairage permanent par interrupteur en façade, 18 mm sur rail DIN.

30 s – 20 min

Réglage

16 A

Contact

18 mm

Largeur

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Programme	Contact	Alimentation	Largeur
THC18	Minuterie d'escalier	Réglable de 30 s à 20 min	16 (4) A · AC 250 V	AC 220 – 240 V	18 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Minuterie d'escalier modulaire (THC18)
Courant commuté	16 (4) A · AC 250 V ¹
THC18 — éclairage permanent	Par interrupteur en façade

MÉCANIQUE

Bornes TUL180N · THC18	2 × 2,5 mm ²
------------------------	-------------------------

ENVIRONNEMENT

Indice de protection TUL180N · IP20
· THC18

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60669-2-3 ²
------------------	----------------------------

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 60669-2-3.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Rail DIN
---------	----------

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.