

السلسلة - مجرى أسلاك - PZC

مجري أسلاك PVC لاصقة PZC

مجري أسلاك TOSUNLUX من PVC الصلب لتمرير الكابلات بشكل أنيق على الجدار أو السقف: قاعدة وغطاء، تركيب سريع بشريط لاصق وقص سهل. من 12 × 12 إلى 25 × 40 مم.

-40 إلى 65 °C


التشغيل

FV-0

الحريق

12×12 - 40×16

المقاطع



مقطع

01 جدول الاختيار

المرجع	العرض × الارتفاع	سمك الجدار لدى TOSUN
PZC-1212	12 × 12 mm	0,59 mm
PZC-2010	20 × 10 mm	0,5 · 0,6 · 0,64 · 0,7 · 0,75 mm
PZC-2516	25 × 16 mm	0,58 · 0,63 · 0,7 · 0,75 · 0,87 mm
PZC-2525	25 × 25 mm	0,8 · 0,95 mm
PZC-4016	40 × 16 mm	0,62 · 0,7 · 0,97 mm
PZC-4025 ¹	40 × 25 mm	0,8 mm ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية	كهربائية
ألوان TOSUN أبيض · أبيض مزرق · عاجي	النوع مجري أسلاك (قناة) من PVC
البيئة درجة حرارة التشغيل -40 °C إلى +65 °C	الجهد المقنن ¹ تركيبات 1000 V ≤
المطابقة	ميكانيكية
مقاومة الحريق FV-0 · FH-1	المادة PVC صلب
التحمل العازل المعنن 25 kV	البنية المقطع والغطاء
المعيار / العلامة IEC 61084-2-1 ²	

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

² قيمة معيارية: IEC 61084-2-1.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.