



Profilé

SÉRIE · MOULURE · PZC

MOULURES PVC ADHÉSIVES PZC

Moulures TOSUNLUX en PVC rigide pour faire passer proprement les câbles en apparent, au mur ou au plafond : profilé et couvercle, pose rapide par bande adhésive, découpe facile. Du 12 × 12 au 40 × 25 mm.

12×12 - 40×16

Sections

FV-0

Feu

-40 à 65 °C

Service

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Largeur × hauteur	Épaisseurs de paroi TOSUN
PZC-1212	12 × 12 mm	0,59 mm
PZC-2010	20 × 10 mm	0,5 · 0,6 · 0,64 · 0,7 · 0,75 mm
PZC-2516	25 × 16 mm	0,58 · 0,63 · 0,7 · 0,75 · 0,87 mm
PZC-2525	25 × 25 mm	0,8 · 0,95 mm
PZC-4016	40 × 16 mm	0,62 · 0,7 · 0,97 mm
PZC-4025 ¹	40 × 25 mm	0,8 mm ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Moulure (goulotte) de câblage en PVC
Tension assignée	Installations ≤ 1 000 V ¹

MÉCANIQUE

Matière	PVC rigide
Construction	Profilé et couvercle

MÉCANIQUE

Couleurs TOSUN	Blanc · blanc bleuté · ivoire
----------------	-------------------------------

ENVIRONNEMENT

Température de service	-40 °C à +65 °C
------------------------	-----------------

CONFORMITÉ

Tenue au feu	FV-0 · FH-1
Tenue diélectrique annoncée	25 kV
Norme / marquage	IEC 61084-2-1 ²

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : IEC 61084-2-1.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.