

السلسلة · جهاز قياس متعدد رقمي · DT33C

متعدد القياسات الرقمي المدمج DT33C

جهاز قياس متعدد رقمي جيبي DT33C TOSUNLUX للإصلاح والتحقق من المنشآت: جهد مستمر حتى 500 V، جهد متناوب 200 و500 V، تيار مستمر حتى 10 A، مقاومة حتى 20 MΩ، اختبار الصمامات الثنائية وقياس الحرارة من −40 إلى 1 000 °C. شاشة LCD بإضاءة خلفية، حجم مدمج.

حتى 500 V	10 A	20 MΩ
الجهد	التيار	المقاومة

01 جدول الاختيار

المرجع	الجهد المستمر	الجهد المتناوب	التيار المستمر	المقاومة	الوظائف
DT33C	200 mV إلى 500 V · ± 0,5 %	200 V · 500 V · ± 1,2 %	200 µA إلى 10 A · ± 1,8 %	200 Ω إلى 20 MΩ · ± 1,0 %	صمامات ثنائية · إضاءة خلفية · درجة الحرارة −40 إلى 1000 °C (± 3,0 %)

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	أجهزة قياس متعددة رقمية محمولة
عيارات الجهد المستمر	200 mV · 2 000 mV · 20 V · 200 V · 500 V
أقصى تيار مستمر	10 A
مجال القياس	DC 200 mV – 500 V · AC 200 – 500 V · DC 10 A · 200 Ω – 20 MΩ

كهربائية

الدقة	± 0,5 % (V DC) · ± 1,2 % (V AC) · ± 1,8 % (A DC) · ± 1,0 % (Ω)
التغذية المساعدة	9 V (6F22) بطارية[1]
العرض	LCD 48 × 16 mm، بإضاءة خلفية

البيئة

الحرارة	−40 إلى 1000 °C · ± 3,0 %

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.