

السلسلة · نيون 220 V · LED

نيون LED مرن TSHN-2835-120 V 220

نيون LED مرن TOSUNLUX يُغذى مباشرة بجهد 220 - 240 V : 120 LED SMD2835 في المتر داخل غلاف PVC بمقطع 8 × 16 mm، محكم IP65، بالأحمر أو الأخضر أو الأزرق أو الأصفر أو الأبيض الدافئ أو الأبيض، يُسلّم في بكرة.

120 / m

LED

IP65

الحماية

220-240 V

الجهد



01 جدول الاختيار

المرجع	الجهد	LED	الألوان	التغليف
TSHN-2835-120	220 - 240 V	120 LED SMD2835 في المتر	أحمر · أخضر · أزرق · أصفر · أبيض دافئ · أبيض	بكرة 50 أو 100 م

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
جهد التغذية	التغليف
220 - 240 V	بكرة 50 أو 100 م
نوع LED	البيئة
SMD2835	مؤشر الحماية
عدد LED	IP65
120 في المتر	
الألوان	
أحمر · أخضر · أزرق · أصفر · أبيض دافئ · أبيض	
ميكانيكية	
الغلاف	
PVC · مقطع 8 × 16 mm	

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.