



SÉRIE · NÉON LED · 220 V

NÉON LED FLEXIBLE 220 V TSHN-2835-120

Néon LED flexible TOSUNLUX alimenté directement en 220 – 240 V : 120 LED SMD2835 par mètre sous gaine PVC de 8 × 16 mm, étanche IP65, en rouge, vert, bleu, jaune, blanc chaud ou blanc, livré en bobine.

220-240 V

Tension

IP65

Protection

120 / m

LED

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Tension	LED	Couleurs	Conditionnement
TSHN-2835-120	220 – 240 V	120 LED SMD2835 par mètre	Rouge · vert · bleu · jaune · blanc chaud · blanc	Bobine de 50 ou 100 m

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension d'alimentation	220 – 240 V, sans transformateur
Type de LED	SMD2835
Nombre de LED	120 par mètre
Couleurs	Rouge · vert · bleu · jaune · blanc chaud · blanc

MÉCANIQUE

Gaine	PVC · section 8 × 16 mm
-------	-------------------------

MÉCANIQUE

Conditionnement	Bobine de 50 ou 100 m
-----------------	-----------------------

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	IP65
----------------------	------

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.