

السلسلة · لوحة DSP · LED

لوحات LED بارزة DSP

لوحات LED من TOSUNLUX سلسلة DSP للتركيب البارز في السقف: 30 × 30 و 60 × 60 و 30 × 120 سم، من 18 إلى 72 واط، أكثر من 80 لومن/واط، IRC > 80، للمكاتب والمحلات والأقسام الدراسية.

> 80


مؤشر الألوان

> 80 lm/W

الفعالية

18-72 W

القدرة




30120




120 × 30



30 × 30



حامل 60 × 60



DPL-6060

٥١ جدول الاختيار

المرجع	التركيب	القدرة	الأبعاد	ألوان الإضاءة	التدفق الضوئي
DSP-6060-55W	سطحي	55 W	600 × 600 × 38 mm	6 500 · 4 000 K	> 4 400 lm ¹
DSP-6060-72W	سطحي	72 W	600 × 600 × 38 mm	6 500 · 4 000 K	6 500 lm ²
DSP-30120-52W 6500K	سطحي	52 W	300 × 1 200 × 38 mm	6 500 K	4 700 lm ³
DSP-3030-18W 6500K	سطحي	18 W	300 × 300 × 38 mm	6 500 K	1 600 lm ⁴

1 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$ 2 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$ 3 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$ 4 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$

02 الخصائص التقنية

كهربائية		ميكانيكية	
مؤشر تجسيد الألوان	> 80	المادة	الكاوية + ألومنيوم PS +
الفعالية (55 W)	> 80 lm/W	البيئة	
نوع LED	SMD2835 · إضاءة خلفية	درجة حرارة اللون	3 000 – 6 500 K
جهد التغذية	AC 85 – 265 V أو AC 165 – 265 V	درجة الحماية	IP20 · IP40 ¹ الواجهة الأمامية
المشغل	غير معزول أو معزول	ميكانيكية	
السلك	38 mm		

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.