

السلسلة · دواسة · SFM / FS

دواسات تحكم SFM · FS

دواسات تحكم TOSUNLUX من الألمنيوم للآلات ومحطات العمل: دواسة بسيطة، نسخ بغطاء واق، دواسة مزدوجة ونموذج مدمج بكابل.

1 / 2

الدواسات

ألومنيوم


المادة

5

النماذج



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	النوع	المادة
 SFM-1	SFM-1	دواسة مفردة	ألومنيوم
 SFMP-1	SFMP-1	دواسة مفردة مع غطاء حماية	ألومنيوم
 SFMS-1	SFMS-1	دواسة مفردة تحت غطاء كامل	ألومنيوم
 SFM-15	SFM-15	دواسة مزدوجة تحت غطاء	ألومنيوم
 FS-2	FS-2	دواسة مفردة مدمجة، مع كابل	ألومنيوم

02 الخصائص التقنية

كهربائية	ميكانيكية
النوع	دواسة تحكم (مفتاح بالقدم)
التيار الحراري Ith	10 A ¹
جهد التشغيل المقنن Ue	250 V AC ¹
جهد العزل المقنن Ui	250 V ¹
العمر الميكانيكي / كهربائي	دواسة مكشوفة · مع غطاء · تحت غطاء كامل · مزدوج
	1 × 10 ⁵ / 1 × 10 ⁶ مناورة

البيئة	البيئية
IP54 ¹	درجة الحماية
المطابقة	المطابقة
IEC 60947-5-1 ³	معياري المنتج

فئة الاستعمال	250 V تحت AC-15 : 2 A ²
ميكانيكية	المادة
المادة	ألمنيوم

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60947-3.
3 قيمة معيارية: IEC 60947-5-1.

03 الأبعاد والتوصيل

الأبعاد الخارجية والتثبيت	160 × 90 × 50 mm ¹ · توضع على الأرض
1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.	

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشدّ وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.