

SÉRIE · PÉDALE · SFM / FS

PÉDALES DE COMMANDE SFM · FS

Pédales de commande TOSUNLUX en aluminium pour machines-outils et postes de travail : pédale simple, versions sous capot de protection, pédale double et modèle compact à câble.

5

Modèles

Aluminium

Matière

1 / 2

Pédales

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Type	Matière
 SFMP-1	SFM-1	Pédale simple	Aluminium
 SFMS-1	SFMP-1	Pédale simple avec capot de protection	Aluminium
 SFM-15	SFMS-1	Pédale simple sous capot intégral	Aluminium
 SFM-15	SFM-15	Pédale double sous capot	Aluminium
 FS-2	FS-2	Pédale simple compacte, avec câble	Aluminium

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Pédale de commande (interrupteur à pied)
Courant thermique Ith	10 A ¹
Tension assignée d'emploi Ue	250 V AC ¹

MÉCANIQUE

Exécutions	Pédale nue · avec capot · sous capot intégral · double
Endurance mécanique / électrique	1 × 10 ⁶ / 1 × 10 ⁵ manœuvres ¹

ENVIRONNEMENT

Tension assignée d'isolement Ui	250 V ¹
Catégorie d'emploi	AC-15 : 2 A sous 250 V ²
MÉCANIQUE	
Matière	Aluminium

Degré de protection	IP54 ¹
CONFORMITÉ	
Norme produit	IEC 60947-5-1 ³

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.
2 Valeur normative : définitions des catégories AC-1 / AC-3 / AC-15 / AC-2xA (IEC 60947-3, -4-1, -5-1).
3 Valeur normative : IEC 60947-5-1.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Encombrement et fixation	160 × 90 × 50 mm · posée au sol ¹
--------------------------	--

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.