

SÉRIE · OUTIL · TH-05S

PINCE À SERTIR MC4 TH-05S

Pince TOSUNLUX TH-05S pour sertir les contacts des connecteurs photovoltaïques MC4 sur câbles de 2,5, 4 et 6 mm² ; longueur 270 mm.

2,5 · 4 · 6 mm²
Sections

270 mm
Longueur

MC4
Connecteurs

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Fonction	Courant	Section de câble	Désignation	Caractéristiques
TH-05S	Pince à sertir contacts MC4	—	2,5 · 4 · 6 mm ² (13 – 10 AWG)	—	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MÉCANIQUE

Sertissage 2,5 / 4 / 6 mm² · longueur 270 mm

MÉCANIQUE

Connecteurs compatibles **MC4**

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.