

السلسلة · ملقط أمبيرمتر · DT266

ملقط قياس التيار DT266

ملقط قياس التيار TOSUNLUX DT266 لقياس تيار موصل دون قطع الدارة: حتى 1000 أمبير متناوب، وجهد حتى 1000 فولت مستمر و 750 فولت متناوب، مع تثبيت القراءة ومحول اختياري لقياس العزل.

Ø 57 mm

الفك

1000 V DC

الجهد

1000 A AC

التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	التيار المتناوب	الجهد المستمر	الجهد المتناوب	فتحة الفك
ملقط أمبيرمتر 266	DT266	200 A · 1000 A · ± 2,5 %	1000 V · ± 1,0 %	750 V · ± 1,2 %	Ø 57 mm
ملقط أمبيرمتر YT306A	—	200 · 400 A ¹	600 V ¹	600 V ¹	Ø 30 mm ¹
ملقط أمبيرمتر DT-2015A	DT266 ¹ مكافئ	1000 A ¹	1000 V ¹	750 V ¹	Ø 50 mm ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
النوع	ملقط أمبيرمتر رقمي	التغذية المساعدة	¹ بطارية (6F22) 9 V
التيار المتناوب	عيارات 200 A و 1000 A · ± 2,5 %	الوظائف	اختبار الصمامات · جرس الاستمرارية · تثبيت القراءة (Data Hold)
الجهد المستمر	1000 V · ± 1,0 %	قياس العزل	DT261 : 20 MΩ · 2000 MΩ مع المحول
الجهد المتناوب	750 V · ± 1,2 %	البيئة	درجة حرارة التشغيل
الدقة	± 2,5 % (A AC) · ± 1,0 % (V DC) · ± 1,2 % (V AC) ¹	المطابقة	المعيار / العلامة
الشاشة	LCD 1/2 أرقام (1999 نقطة)		IEC 61010-1 · CAT III 600 V ²

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

² قيمة معيارية: IEC 61010-1.

03 الأبعاد والتوصيل

Ø 57 mm

فتحة الفك

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.