

السلسلة · ملقط أمبير متر · TS-903

ملقط أمبير متر TS-903 AC/DC 1200 A أمبير

ملقط أمبير متر رقمي TOSUNLUX TS-903 بقياس True RMS: التيار المتردد والمستمر حتى 1200 أمبير دون قطع الدارة، والجهد والمقاومة والسعة والتردد ونسبة الدورة والحرارة بواسطة الأسلاك المرفقة. شاشة 6000 نقطة بإضاءة خلفية ومعايرة تلقائية.

True RMS

القياس

6000 نقطة

العرض

1200 A AC/DC

التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	التيار AC / DC	الجهد DC	الجهد AC	العرض
ملقط أمبير متر TS-903	1200 A ± (2,0 % + 30)	1000 V ± (0,5 % + 3)	750 V ± (1,0 % + 3)	True RMS · 6000 نقطة

سُلم مع أسلاك القياس ومسبار الحرارة وبطارية.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
الجهود المستمر	600 mV / 6 / 60 / 600 / 1000 V ± (0,5 % + 3)
الجهود المتناوب	600 mV / 6 / 60 / 600 / 750 V ± (1,0 % + 3)
التيار المستمر	600 µA / 6000 µA ± (1,2 % + 3) · 60 / 600 / 1200 A ± (2,0 % + 30)
التيار المتناوب	600 µA / 6000 µA ± (1,5 % + 3) · 60 / 600 / 1200 A ± (2,0 % + 30)
المقاومة	600 Ω – 6 MΩ ± (0,5 % + 3) · 60 MΩ ± (1,5 % + 3)
السعة	10 nF – 1000 µF ± (2,0 % + 5) · 10 mF ± (5,0 % + 5)
التردد / نسبة الدورة	99,99 Hz – 9,999 MHz ± (0,1 % + 2) · 1 – 99 %
العرض	LCD 6000 نقطة، بإضاءة خلفية · 3 قياسات في الثانية
ميكانيكية	ميكانيكية
الوظائف	True RMS · HOLD · اختبار الصمامات والاستمرارية · كشف القطبية · بطارية ضعيفة · إيقاف تلقائي
الحماية	550 V على عيارات المقاومة والسعة
البيئة	البيئة
تُسلم مع	أسلاك القياس، مسبار الحرارة، بطارية
الحرارة	-20 ... +1000 °C ± (2,5 % + 5)
الاستعمال	الاستعمال
الاستعمالات	اللوحات والخزائن · كهروضوئي DC · المحركات و CVC · الصيانة

03 الأبعاد والتوصيل

240 × 90 × 45 mm · 320 g

الأبعاد / الوزن

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.