



SÉRIE · PINCE À DÉNUDER · TH-700

PINCES À DÉNUDER AUTOMATIQUES TH-700

Pinces à dénuder automatiques TOSUNLUX : un seul geste pour saisir, couper et retirer l'isolant sans entailler le conducteur. TH-700C à mâchoires crantées, TH-700D « bec de canard » pour fils et câbles plats de 0,2 à 4 mm².

0,2-4 mm²

Plage

2

Modèles

Automatique

Réglage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Plage
TH-700C	Dénudeur automatique	—
TH-700D	Dénudeur automatique « bec de canard », fil ou câble plat (2 en 1)	0,2 – 4 mm ²

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MÉCANIQUE

Longueur	175 mm ¹
----------	---------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE ²
------------------	-----------------

UTILISATION

Type	Pinces à dénuder automatiques
TH-700D	Fil unique ou câble plat · 0,2 – 4 mm ²

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.