

السلسلة · ملقط كبس · TH / THC8 / KH

كماشات تثبيت يدوية · TH · THC8 · TX · KH

كماشات تثبيت TOSUNLUX بآلية سقطة لكل نوع من التوصيلات: أطراف الأسلاك (THC8 6-6) و TH-05WF و TH-06WF، الأطراف المعزولة مسبقا (TH-03C و TH-30J)، الأطراف الأنبوبية غير المعزولة (TX-26B) وأطراف المقاطع الكبيرة حتى 240 مم² (KH-230).

بسقطة

الآلية

7


النماذج

0,25-240 mm²

المجال



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	الاستعمال	المجال	طول الجسم
 TH-30J	TH-30J	أطراف وموصلات معزولة مسبقا	0,5 – 6 mm ²	9"
 THC8 6-6	THC8 6-6	أطراف الأسلاك · ضغط ذاتي الضغط	0,25 – 6 mm ²	—
 TH-05WF	TH-05WF	أطراف الأسلاك	0,5 – 6 mm ²	8"
 TH-06WF	TH-06WF	أطراف الأسلاك	0,25 – 6 mm ²	8"
 TH-03C	TH-03C	أطراف وموصلات معزولة مسبقا	0,5 – 6 mm ²	9"
 TX-26B	TX-26B	أطراف غير معزولة	6 – 25 mm ²	—

المنظر	المرجع	الاستعمال	المجال	طول الجسم
KH-230	KH-230	أطراف أنبوبية	10 – 240 mm ²	—
				—
KH / CT	مكافئ ¹	أطراف أنبوبية	16 – 150 mm ²	—
				—

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

المطابقة	الاستعمال
المعيار / العلامة	أطراف الأسلاك
CE ¹	أطراف الأسلاك
الاستعمال	أطراف كابل معزولة مسبقا
	أطراف غير معزولة وأنبوبية
النوع	ملاقط كبس يدوية
	ضبط الضغط

¹ قيمة معيارية.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.