

السلسلة · كماشة هيدروليكية · YQK-240 / 300

كماشات تثبيت هيدروليكية - YQK-240 · YQK-300

كماشات تثبيت هيدروليكية يدوية من YQK-240 TOSUNLUX و YQK-300، بنفس الهيكل بقوة 70 كيلونيوتن، للتثبيت السداسي للأطراف والوصلات النحاسية حتى 240 أو 300 مم². تُسَلَّم مع قوالبها وطقم حلقات إحكام.

70 kN

القوة

≤ 300 mm²

التثبيت



01 جدول الاختيار

المرجع	مجال التثبيت (نحاس)	القوة	الشوط	الطول	الكتلة	القوالب المرفقة (مم ²)
YQK-240	16 – 240 mm ²	70 kN	18 mm	حوالي 475 mm	حوالي 3,6 kg	16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240
YQK-300	10 – 300 mm ²	70 kN	18 mm	حوالي 475 mm	حوالي 3,6 kg	10 · 16 · 25 · 35 · 50 · 70 · 95 · 120 · 150 · 185 · 240 · 300

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية	الاستعمال
الطول	مقطع الكبس
الملحقات المرفقة	الموصلات
المطابقة	مجال التثبيت (نحاس)
المعيار / العلامة	القوة
الاستعمال	الشوط
النوع	كماشة تثبيت هيدروليكية يدوية

1 قيمة معيارية.

03 الأبعاد والتوصيل

حوالي 3,6 kg

الكتلة

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.