



SÉRIE · OUTIL · HF002

PISTOLET À AIR CHAUD

Pistolet à air chaud TOSUNLUX HF002 de 2 000 W pour rétracter les gaines thermorétractables, décaper et former les plastiques, avec deux températures d'environ 350 et 550 °C.

2 000 W

Puissance

220 V

Tension

350 / 550 °C

Températures

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Désignation	Caractéristiques
Pistolet à air chaud HF002 2000w	Pistolet à air chaud	2 000 W · 220 V · 2 températures 350 / 550 °C

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Puissance	2 000 W
Tension d'alimentation	AC 220 V

ENVIRONNEMENT

Températures	350 / 550 °C ¹
--------------	---------------------------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE · IEC 60335-2-45 ²
------------------	----------------------------------

UTILISATION

Usage	Rétraction des gaines thermorétractables, décapage, formage
-------	---

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

2 Valeur normative : CE · IEC 60335-2-45.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.