

السلسلة · كاشف حركة · ST78-3

ضوء سقفي بكاشف حركة ST78-3

ضوء سقفي ST78-3 TOSUNLUX بقطر 300 مم مع كاشف حركة مدمج: دواة E27 عدد 2، تشغيل آلي عند المرور، للمداخل والممرات والأجزاء المشتركة.

2 × 40 W (E27)

الحمل

360°

الزاوية

6 m max

المدى



01 جدول الاختيار

المرجع	التركيب	الزاوية	المدى (> 24 °C)	أقصى حمل عند 240 V - 220: متوهج / فلوري مدمج	التأخير	ارتفاع التركيب
ST78-3	مصباح سقفي Ø 300 mm بكاشف مدمج	360°	6 m max	2 × 40 W (E27)	3 min إلى 10 s	2,2 – 4 m

قضى حمل: القيمة الأولى للمصابيح المتوهجة، والثانية للمصابيح الفلورية المدمجة.

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
النوع	كواشف حركة بالأشعة تحت الحمراء	النوع	كواشف حركة بالأشعة تحت الحمراء
جهد الأحمال المذكورة	AC 220 – 240 V	جهد الأحمال المذكورة	AC 220 – 240 V
أقصى حمل عند 220 – 240 V: متوهج / فلوري مدمج	2 × 40 W (E27)	أقصى حمل عند 220 – 240 V: متوهج / فلوري مدمج	2 × 40 W (E27)
جهود أخرى لدى TOSUN	AC 110 – 130 V	جهود أخرى لدى TOSUN	AC 110 – 130 V
القدرة	2 × 40 W ¹ كحد أقصى · مصابيح E27 غير مرفقة	القدرة	2 × 40 W ¹ كحد أقصى · مصابيح E27 غير مرفقة
الزاوية	360°	الزاوية	360°
المدى (> 24 °C)	6 m max	المدى (> 24 °C)	6 m max

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

2 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.

03 الأبعاد والتوصيل

مصباح سقفي Ø 300 mm بكاشف مدمج

2,2 – 4 m

220 – 240 V · دوایتان AC 110 – 130 V · Ø 300 × 96,8 mm

التركيب

ارتفاع التركيب

الأبعاد

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.