

السلسلة · مصباح سقفي TS-S450 · LED مربع

مصباح سقفي LED مربع TS-S450
بقدرية 68 واط

مصباح سقفي LED مربع من TS-S450 TOSUNLUX بمقاس 450 × 450 mm وقدرية 68 واط
يُرَكَّب بارزًا، بحرارة لون 3 000 أو 4 000 أو 6 500 K، للمكاتب والمحلات والقاعات.

3 000 · 4 000 · 6 500 K

لون الإضاءة

450 × 450 mm

الشكل

68 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة	الأبعاد	لون الإضاءة	الحماية
مصباح سقفي LED مربع TS-S450x450 68W	مربع سطحي	68 W	450 × 450 mm	3 000 · 4 000 · 6 500 K	IP20 ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
AC 85 – 265 V ¹	LED
الجهد	مؤشر تجسيد الألوان
	70 – 80 ¹
	الفعالية الضوئية
	80 lm/W ¹
	التدفق الضوئي
	68 W 5 440 lm لقدرة 80 lm/W ¹ أي

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

450 × 450 mm

الأبعاد

بارز على السقف

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنَّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.