

السلسلة · مصباح سقفي TSD-RP · LED

مصباح سقفي LED دائري TSD-RP بقدره 48 واط

مصباح سقفي LED دائري من TSD-RP TOSUNLUX بقدره 48 واط يُركَّب بارزًا، بضوء بارد 7 000 K، للقاعات والمكاتب والفضاءات الكبيرة.

85-265 V

الجهد

7 000 K

لون الإضاءة

48 W

القدره



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدره	الأبعاد	لون الإضاءة	الحماية
مصباح سقفي LED دائري TSD-RP-48w 7000K	دائري سطحي	48 W	Ø 300 mm ¹	7 000 K	IP20 ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
LED	الجهد
SMD2835 ¹	AC 85 – 265 V ¹
مؤشر تجسيد الألوان	
70 – 80 ¹	
الفعالية الضوئية	
80 lm/W ¹	
التدفق الضوئي	
48 W بقدره 3 840 lm أي 80 lm/W ¹	

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

بارز على السقف

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنَّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المقترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.