

السلسلة · مصباح سقفي TS-R · LED

مصباح سقفي LED دائرية TS-R

مصباح سقفي LED دائرية من TS-R TOSUNLUX ثرُكَب بارزة، من Ø 220 إلى 460 mm ومن 12 إلى 68 واط، بحرارة لون 6 500 K أو حسب الاختيار 3 000 أو 4 000 أو 6 500 K، لغرف الجلوس والممرات والمكاتب والقاعات.

85-265 V

الجهد

Ø 220-460 mm

القطر

12-68 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة	الأبعاد	لون الإضاءة	الحماية
مصباح سقفي LED دائري TS-R220 12W 6500K	دائري سطحي	12 W	Ø 220 mm	6 500 K	IP20 ¹
مصباح سقفي LED دائري TS-R300 18W 6500K	دائري سطحي	18 W	Ø 300 mm	6 500 K	IP20 ¹
مصباح سقفي LED دائري TS-R370 36W	دائري سطحي	36 W	Ø 370 mm	3 000 · 4 000 · 6 500 K	IP20 ¹
مصباح سقفي LED دائري TS-R460 68W	دائري سطحي	68 W	Ø 460 mm	3 000 · 4 000 · 6 500 K	IP20 ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
LED	AC 85 – 265 V ¹
مؤشر تجسيد الألوان	الجهد
70 – 80 ¹	
الفعالية الضوئية	
80 lm/W ¹	
التدفق الضوئي	
18 W لقدرة 1440 lm أي 80 lm/W ²	

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكَّد عند الطلب.

² قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.

03 الأبعاد والتوصيل

بارز على السقف

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنِّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.