

SÉRIE · PLAFONNIER LED · TS-R

PLAFONNIERS LED RONDS TS-R

Plafonniers LED ronds TOSUNLUX TS-R en saillie, de Ø 220 à 460 mm et de 12 à 68 W, en 6 500 K ou au choix 3 000, 4 000 ou 6 500 K, pour séjours, couloirs, bureaux et halls.

12-68 W

Puissance

Ø 220-460 mm

Diamètre

85-265 V

Tension

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Puissance	Dimensions	Teinte	Protection
Plafonnier LED rond TS-R220 12W 6500K	Rond en saillie	12 W	Ø 220 mm	6 500 K	IP20 ¹
Plafonnier LED rond TS-R300 18W 6500K	Rond en saillie	18 W	Ø 300 mm	6 500 K	IP20 ¹
Plafonnier LED rond TS-R370 36W	Rond en saillie	36 W	Ø 370 mm	3 000 · 4 000 · 6 500 K	IP20 ¹
Plafonnier LED rond TS-R460 68W	Rond en saillie	68 W	Ø 460 mm	3 000 · 4 000 · 6 500 K	IP20 ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension AC 85 – 265 V¹

ÉLECTRIQUE

LED SMD2835¹

Indice de rendu des couleurs 70 – 80¹

Efficacité lumineuse 80 lm/W¹

Flux lumineux 80 lm/W, soit 1 440 lm pour 18 W²

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (η de la fiche (lm/W)).

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage En saillie au plafond

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.