

السلسلة · مصباح سقفي TRD-M1 LED

مصباح سقفي LED دائرية - TRD-M1

مصباح سقفي LED دائرية من TRD-M1 TOSUNLUX تركب بارزة، بقدرة 18 و 24 و 36 واط وضوء بارد 7 000 K، للممرات والمكاتب والمحلات والقاعات.

85-265 V

الجهد

7 000 K

لون الإضاءة

18-36 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	القدرة	الأبعاد	لون الإضاءة	الحماية
مصباح سقفي LED دائري	TRD-M1-18w 7000K	18 W	Ø 225 mm ¹	7 000 K	IP20 ¹
مصباح سقفي LED دائري	TRD-M1-24w 7000K	24 W	Ø 300 mm ¹	7 000 K	IP20 ¹
مصباح سقفي LED دائري	TRD-M1-36w 7000K	36 W	Ø 400 mm ¹	7 000 K	IP20 ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
SMD2835 ¹	LED
70 – 80 ¹	مؤشر تجسيد الألوان
80 lm/W ¹	الفعالية الضوئية
18 W لـ 1440 lm، 80 lm/W ¹	التدفق الضوئي
AC 85 – 265 V ¹	الجهد

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

بارز على السقف

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.