

السلسلة • مروحة سقفية بإضاءة • TCF1 / TS-8

مصابيح سقفية LED بمروحة مدمجة

مصابيح سقفية TOSUNLUX LED بمروحة مدمجة للغرف والصالونات والمكاتب: جهاز واحد في السقف للإضاءة وتحريك الهواء، بشفرات قابلة للطي (TCF1-007) أو مروحة محمية تحت ناشر ضوئي بنسخة RGB (TCF1-203) أو شفرات وسط حلقة مضيئة (TS-803، TS-819)، تحكم عن بعد.

جهاز تحكم عن بعد

التحكم

3 إلى 6

السرعات

40 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المنظر	المرجع	النوع	التغذية	القدرة	الإضاءة	
 TCF1-007	إنارة مع تهوية	TCF1-007	شفرات قابلة للطي	220 V	40 W	3 ¹ ألوان إضاءة • قابل للتعقيم
 TCF1-203 RGB	إنارة مع مروحة	TCF1-203 RGB	مروحة مغلقة تحت ناشر ضوئي، RGB	220 V	40 W	3 • ألوان إضاءة • RGB
 TS-803	إنارة مع مروحة	TS-803	شفرات داخل حلقة مضيئة	220 V	40 W	3 ¹ ألوان إضاءة • قابل للتعقيم
	إنارة مع مروحة	TS-819	شفرات داخل حلقة مضيئة	220 V	40 W	3 ¹ ألوان إضاءة • قابل للتعقيم

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
التدفق الضوئي	3 200 lm ²	التغذية	220 V • 50 Hz
مؤشر تجسيد الألوان	> 80 ¹	التحكم	جهاز تحكم عن بعد : تشغيل / إيقاف، السرعة، لون الإضاءة، مؤقت ¹
البيئة		المروحة	محرك بالتيار المستمر، 3 إلى 6 سرعات، وظيفة ¹ الصيف / الشتاء
درجة حرارة اللون	3 000 • 4 000 • 6 500 K ¹		
درجة الحماية	IP20 ¹		

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

2 قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.

03 الأبعاد والتوصيل

القطر	500 – 600 mm ¹
التثبيت	على السقف فوق علبة المركز
¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.	

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.