



SÉRIE · PLAFONNIER-VENTILATEUR · TCF1 / TS-8

PLAFONNIERS LED AVEC VENTILATEUR INTÉGRÉ

Plafonniers LED TOSUNLUX à ventilateur intégré pour chambres, salons et bureaux : un seul appareil au plafond pour l'éclairage et la circulation d'air, pales rétractables (TCF1-007), ventilateur caréné sous diffuseur en version RGB (TCF1-203) ou pales au centre d'un anneau lumineux (TS-803, TS-819), commande par télécommande.

40 W

Puissance

3 à 6

Vitesses

Télécommande

Commande

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Vue	Référence	Type	Alimentation	Puissance	Éclairage
 TCF1-007	Éclairage avec ventilation TCF1-007	Pales rétractables	220 V	40 W	3 teintes · gradable ¹
 TCF1-203 RGB	Éclairage avec ventilateur TCF1-203 RGB	Ventilateur caréné sous diffuseur, RGB	220 V	40 W	RGB · 3 teintes
 TS-803	Éclairage avec ventilateur TS-803	Pales dans un anneau lumineux	220 V	40 W	3 teintes · gradable ¹
	Éclairage avec ventilateur TS-819	Pales dans un anneau lumineux	220 V	40 W	3 teintes · gradable ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Alimentation	220 V · 50 Hz
Commande	Télécommande : marche / arrêt, vitesse, teinte, minuterie ¹
Ventilateur	Moteur à courant continu, 3 à 6 vitesses, fonction été / hiver ¹

ÉLECTRIQUE

Flux lumineux	3 200 lm ²
Indice de rendu des couleurs	> 80 ¹

ENVIRONNEMENT

Température de couleur	3 000 · 4 000 · 6 500 K ¹
Degré de protection	IP20 ¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

² Valeur calculée : $\Phi = P \times \eta$ (η de la fiche (lm/W)).

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Diamètre	500 – 600 mm ¹
Fixation	Au plafond sur boîte de centre

1 Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.