

السلسلة · مثقب · WK-8

مثقب هيدروليكي WK-8

مثقب هيدروليكي أحادي الكتلة من WK-8 TOSUNLUX برأس دوار، لثقب صفائح الخزانات والعلب بدقة (ممرات الجلبات والمؤشرات والأزوار). يُسَلَّم في حقيبة مع قوالبه الدائرية.

25 mm

الشوط

70 kN

القوة



01 جدول الاختيار

المرجع	قوة الثقب	الشوط	القوالب المرفقة	التقديم	مكافئ PG
WK-8	70 kN	25 mm	دائرية · 22,5 · 28,3 · 34,6 · 43,2 · 49,6 · 61,5 mm	كتلة واحدة · حوالي 3,3 kg · علبة بلاستيكية	PG16 · PG21 · PG29 · PG36 · PG42 · PG48

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية	الاستعمال
WK-8	قوة الثقب 70 kN
رأس دوار 70 kN · 360° · شوط 25 mm · 3,3 kg حقيبة نقل	الشوط 25 mm
	السعة 22,5 Ø إلى 61,5 mm في صفائح فولاذ طري سمكها 3,5 mm
	قوالب ثقب دائرية (النوع D) 22,5 · 28,3 · 34,6 · 43,2 · 49,6 · 61,5 mm
	ما يعادلها من جلبات الكابل PG16 · PG21 · PG29 · PG36 · PG42 · PG48 (22,5 Ø إلى 61,5 mm)
المطابقة	الاستعمال
المعيار / العلامة CE ¹	النوع مثقب هيدروليكي أحادي الكتلة

1 قيمة معيارية.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.