



SÉRIE · POINÇONNEUSE · WK-8

POINÇONNEUSE HYDRAULIQUE WK-8

Poinçonneuse hydraulique monobloc TOSUNLUX WK-8 à tête orientable, pour percer proprement les tôles d'armoires et de coffrets (passages de presse-étoupes, voyants, boutons). Livrée en mallette avec ses poinçons ronds.

70 kN

Force

25 mm

Course

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Force de poinçonnage	Course	Poinçons fournis	Présentation	Équivalent PG
WK-8	70 kN	25 mm	Ronds Ø 22,5 · 28,3 · 34,6 · 43,2 · 49,6 · 61,5 mm	Monobloc · env. 3,3 kg · coffret plastique	PG16 · PG21 · PG29 · PG36 · PG42 · PG48

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MÉCANIQUE

WK-8	Tête rotative 360° · 70 kN · course 25 mm · 3,3 kg · mallette de transport
------	--

CONFORMITÉ

Norme / marquage	CE ¹
------------------	-----------------

UTILISATION

Type	Poinçonneuse hydraulique monobloc
------	-----------------------------------

UTILISATION

Force de poinçonnage	70 kN
Course	25 mm
Capacité	Ø 22,5 à 61,5 mm dans une tôle d'acier doux de 3,5 mm
Poinçons ronds (type D)	Ø 22,5 · 28,3 · 34,6 · 43,2 · 49,6 · 61,5 mm
Équivalence presse-étoupe	PG16 · PG21 · PG29 · PG36 · PG42 · PG48 (Ø 22,5 à 61,5 mm)

¹ Valeur normative : norme produit du type d'appareil.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.