

السلسلة • مثقب • SYK-15

مثقب هيدروليكي SYK-15 وقوالب الثقب

طقم ثقب هيدروليكي من SYK-15 TOSUNLUX بمضخة منفصلة، لثقب صفائح الخزانات والعلب بدقة (ممرات الجلبات والمؤشرات والأزوار): قوالب دائرية ومربعة في صندوق فولاذي. قوالب الثقب تباع بالتقسيط.

25 mm

الشوط

150 kN

القوة



01 جدول الاختيار

المرجع	نموذج TOSUNLUX	قوة الثقب	الشوط	القوالب المرفقة	التقديم	مكافئ PG
مثقب هيدروليكي SYK-15	SYK-15	150 kN	25 mm	دائرية • 22,5 • 28,3 • 34,6 • 43,2 • 32 × 32 mm مربع + 49,6 • 61,5 mm	مضخة منفصلة • علبة فولاذية	PG16 • PG21 • PG29 • PG36 • PG42 • PG48
مثقب دائري Ø 22,50 mm	Type D	—	—	دائري Ø 22,5 mm	بالتقسيط	PG16
مثقب دائري Ø 28,30 mm	Type D	—	—	دائري Ø 28,3 mm	بالتقسيط	PG21
مثقب دائري Ø 34,60 mm	Type D	—	—	دائري Ø 34,6 mm	بالتقسيط	PG29
مثقب دائري Ø 43,20 mm	Type D	—	—	دائري Ø 43,2 mm	بالتقسيط	PG36
مثقب دائري Ø 49,60 mm	Type D	—	—	دائري Ø 49,6 mm	بالتقسيط	PG42
مثقب دائري Ø 61,50 mm	Type D	—	—	دائري Ø 61,5 mm	بالتقسيط	PG48
مثقب دائري Ø 16,00 mm	Type D ¹	—	—	دائري Ø 16 mm	بالتقسيط	—
مثقب مربع 72 × 72	¹ قالب مربع	—	—	مربع 72 × 72 mm (فتحة لأجهزة اللوحة 72 × 72)	بالتقسيط	—

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية

الاستعمال
150 kN
25 mm
السعة
22,5 mm إلى 61,5 mm في صفائح فولاذ طري سمكها 3,5 mm
قوالب ثقب دائرية (النوع D)
Ø 22,5 • 28,3 • 34,6 • 43,2 • 49,6 • 61,5 mm
ما يعادلها من جلبات الكابل
PG16 • PG21 • PG29 • PG36 • PG42 • PG48 (Ø 22,5 إلى 61,5 mm)
قالب مربع
32 × 32 mm

الملحقات المرفقة
قضبان سحب 3/4" × 7/16" و 3/4" × 3/4" فاصل • مجموعة حلقات منع التسرب 3/4"
المطابقة
المعيار / العلامة
CE ¹
الاستعمال
النوع
مثقب هيدروليكي بمضخة منفصلة

¹ قيمة معيارية.

علبة فولاذية 450 × 300 × 120 mm¹

الأبعاد

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.