

السلسلة · حامل منصهر · RT18

حوامل منصهرات نمطية · RT18
RT18L

حوامل منصهرات نمطية TOSUNLUX على سكة DIN للخراطيش 10×38 و 14×51 و 22×58، جهد 690 فولت.

سكة 35 DIN

التركيب

690 V

الجهد

32-125 A

التيار



RT18L-125

01 جدول الاختيار

المرجع	مرجع TOSUNLUX	الخرطوشة	Ue	In	العرض
RT18-32 x 1P	RT18-32 1P	Ø10 × 38	690 V	32 A	18 mm
RT18-32 x 2P	RT18-32 2P	Ø10 × 38	690 V	32 A	36 mm
RT18-32 x 3P	RT18-32 3P	Ø10 × 38	690 V	32 A	54 mm
RT18-32 x 4P	—	Ø10 × 38	690 V	32 A	—
RT18L-63 14x51 1P	RT18L-63 1P	Ø14 × 51	690 V	63 A	27 mm
RT18L-63 14x51 2P	RT18L-63 2P	Ø14 × 51	690 V	63 A	54 mm
RTL18L-125 22x58 1P	RT18L-125 1P	Ø22 × 58	690 V	125 A	36 mm
RTL18L-125 22x58 4P	RT18L-125 4P	Ø22 × 58	690 V	125 A	144 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
الجهد المقنن	690 V
التيار المقنن	32 A (10×38) · 63 A (14×51) · 125 A (22×58)
النوع	حامل مصهر معياري قابل للعزل ¹
المطابقة	المعيار / العلامة IEC 60269-2 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60269-2.

03 الأبعاد والتوصيل

80 × 78 × 35 × 60 mm

الأبعاد RT18-32 (A × B × C × D)

110 × 108 × 78 × 100 mm

الأبعاد RT18L-63

127 × 125 × 78 × 104 mm

الأبعاد RT18L-125

04 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60947-3

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	2312A1212SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-113236	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.