

السلسلة • حامل منصهر PV • TSPV-25B

حوامل مصهرات كهروضوئية TSPV-25B

حامل مصهر معياري TOSUNLUX TSPV-25B لخراطيش gPV مقاس 10 × 38 حتى 32 أمبير و 1 000 فولت DC، بعرض 18 مم، يركب على سكة DIN.

18 mm

العرض

1000 V DC

الجهد

32 A

التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	In	الفئة	القدرة المبددة (I ₀ In)
TSPV-25B	32 A	حامل منصهر	—

02 الخصائص التقنية

البيئة	الخصائص
درجة الحرارة المحيطة	-5 ... +40 °C
الرطوبة	< 90 %
المطابقة	الميكانيكية
المعايير	IEC 60269-1 • IEC 60269-6
الجهد المقتن	1 000 V DC
حامل منصهر TSPV-25B	32 A
حامل منصهر (l × h)	DIN 35 18 × 78 mm سكة

03 الأبعاد والتوصيل

¹ حامل منصهر 18 × 78 mm على سكة DIN 35 mm

التركيب

1 قيمة معيارية: IEC 60715 • EN 60715 • DIN 43880

04 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60947-3

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	Intertek	2312A1212SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
شهادة اختبار (IECEE) CB	Intertek Semko	SE-113236	IEC 60947-3:2020
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.