



SÉRIE · PORTE-FUSIBLE PV · TSPV-25B

PORTE-FUSIBLES PV TSPV-25B

Porte-fusible modulaire TOSUNLUX TSPV-25B pour cartouches gPV 10 × 38 jusqu'à 32 A et 1 000 V DC, 18 mm de large, à monter sur rail DIN.

32 A

Courant

1 000 V DC

Tension

18 mm

Largeur

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	In	Classe	Puissance dissipée (1,0 In)
TSPV-25B	32 A	Porte-fusible	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension assignée **1 000 V DC**Porte-fusible TSPV-25B **32 A**

MÉCANIQUE

Porte-fusible (l × h) **18 × 78 mm · rail DIN 35**

ENVIRONNEMENT

Température ambiante **−5 ... +40 °C**Humidité **< 90 %**

CONFORMITÉ

Normes **IEC 60269-1 · IEC 60269-6**

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage **Porte-fusible 18 × 78 mm sur rail DIN 35 mm¹**

¹ Valeur normative : rail symétrique 35 mm IEC 60715 (EN 60715) ; module 17,5 / 18 mm (DIN 43880).

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

NORMES DE RÉFÉRENCE

IEC 60947-3

Certificat	Organisme	N°	Norme
Vérification de conformité CE	Intertek	2312A1212SHA-V1	EN IEC 60947-3:2021
Certificat d'essai CB (IECEE)	Intertek Semko	SE-113236	IEC 60947-3:2020
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.