

السلسلة · جلبة كابل · PG بلاستيك

جلبات كابلات بلاستيكية PG

جلبات كابلات من TOSUNLUX سلسلة PG من البلاستيك، رمادي فاتح أو أسود، بلولة PG لإدخال الكابلات بإحكام في العلب والصناديق: من 9 PG إلى 48 PG.

بلاستيك

الصيغة

Ø 4-44 mm

الكابل



01 جدول الاختيار

المرجع	الصيغة	قطر الكابل	قطر اللولبة	الارتفاع H
—	PG9	بلاستيك	4 – 8 mm	15,5 mm
—	PG11	بلاستيك	5 – 10 mm	18,5 mm
—	PG13.5	بلاستيك	6 – 12 mm	20,5 mm
—	PG16	بلاستيك	10 – 14 mm	22,5 mm
—	PG21	بلاستيك	13 – 18 mm	28,5 mm
—	PG29	بلاستيك	18 – 25 mm	37 mm
—	PG36	بلاستيك	20 – 32 mm	47 mm
—	PG48	بلاستيك	37 – 44 mm	59,5 mm

02 الخصائص التقنية

كهربائية

ميكانيكية	تشكيلة TOSUN
من PG63 إلى PG7	

جلبة كابل بلاستيكية بلولة PG

النوع

ميكانيكية

المطابقة	المعيار / العلامة
IEC 62444 ¹	

بلاستيك · رمادي فاتح أو أسود

سلسلة PG

1 قيمة معيارية: IEC 62444.

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب

لولة 9 PG إلى 48 PG · صامولة تثبيت

1 قيمة سلسلة مماثلة، تؤكد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q0003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.