



SÉRIE · PRESSE-ÉTOUPE · PG PLASTIQUE

PRESSE-ÉTOUPES PLASTIQUE PG

Presse-étoupes TOSUNLUX série PG en plastique, gris clair ou noir, à filetage PG pour l'entrée étanche des câbles dans les coffrets et boîtes : PG 9 à PG 48.

Ø 4-44 mm

Câble

Plastique

Exécution

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Exécution	Ø de câble	Ø du filetage	Hauteur H
PG9	Plastique	4 – 8 mm	15,5 mm	—
PG11	Plastique	5 – 10 mm	18,5 mm	—
PG13.5	Plastique	6 – 12 mm	20,5 mm	—
PG16	Plastique	10 – 14 mm	22,5 mm	—
PG21	Plastique	13 – 18 mm	28,5 mm	—
PG29	Plastique	18 – 25 mm	37 mm	—
PG36	Plastique	20 – 32 mm	47 mm	—
PG48	Plastique	37 – 44 mm	59,5 mm	—

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type Presse-étoupe plastique à filetage PG

MÉCANIQUE

Série PG Plastique · gris clair ou noir

MÉCANIQUE

Gamme TOSUN PG7 à PG63

CONFORMITÉ

Norme / marquage IEC 62444¹

¹ Valeur normative : IEC 62444.

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage Filetage PG 9 à PG 48 · contre-écrou¹

¹ Valeur d'une série équivalente, à confirmer à la commande.

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.