

السلسلة · مقبس لوحة · 112F

مقبس لوحة 2P + T بدبوس تأريض 112F

مقبس TOSUNLUX 112F يُركَّب في واجهة لوحة أو صندوق: مقبس 2P + T 16 A بدبوس تأريض، مثل المقبس المنزلي، محمي بغطاء نابضي. لتغذية عدة أو جهاز عادي من خزانة أو صندوق ورشة أو لوحة توزيع.

16 A	IP44	مدمج
التيار	الحماية	التركيب

01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	التيار المقنن	الجهد المقنن	مؤشر الحماية
112F	2P + T	16 A	220 – 250 V	IP44

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مقبس لوحة 2P + T بدبوس تأريض وغطاء
التيار المقنن	16 A
الجهد المقنن	220 – 250 V

كهربائية

التلامسات	فتحتان + دبوس تأريض
التردد	50 Hz

البيئة

مؤشر الحماية	IP44

03 الأبعاد والتوصيل

التركيب	مدمج في واجهة لوحة أو صندوق، صفيحة بأربعة ثقوب تثبيت

04 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60309-1 · IEC 60309-2

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	SGS-CSTC	LVD SHES2601000190CO	EN IEC 60309-1:2022 · EN IEC 60309-2:2022
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.