

SÉRIE · PRISE DE TABLEAU · 112F

PRISE DE TABLEAU 2P + T À BROCHE DE TERRE 112F

Prise TOSUNLUX 112F à encastrer en façade de tableau ou de coffret : prise 2P + T 16 A à broche de terre, comme une prise murale domestique, protégée par un couvercle à ressort. Pour alimenter un outillage ou un appareil courant depuis une armoire, un coffret de chantier ou un tableau de distribution.

16 A	IP44	Encastré
Courant	Protection	Montage

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Pôles	Courant assigné	Tension assignée	Indice de protection
112F	2P + T	16 A	220 – 250 V	IP44

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Prise de tableau 2P + T à broche de terre, à couvercle
Courant assigné	16 A
Tension assignée	220 – 250 V

ÉLECTRIQUE

Contacts	2 alvéoles + broche de terre
Fréquence	50 Hz

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	IP44

03 ENCOMBREMENT & RACCORDEMENT

Montage	Encastré en façade de tableau ou de coffret, platine à 4 trous de fixation

04 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

NORMES DE RÉFÉRENCE

IEC 60309-1 · IEC 60309-2

Certificat	Organisme	N°	Norme
Vérification de conformité CE	SGS-CSTC	LVD SHES2601000190CO	EN IEC 60309-1:2022 · EN IEC 60309-2:2022
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.