

السلسلة · قابس ومقبس مطاطي · IP44

قابس ومقبس مطاطي IP44-10
1046

قابس ذكر ومقبس أنثى متنقلان من TOSUNLUX من المطاط عالي المقاومة، 16 أمبير 220-250 فولت، 2P+T، حماية IP44: للتمديدات والتوصيلات المؤقتة في الأوراش والمشاغل والأماكن الخارجية المحمية.

2P+T	IP44	16 A
الأقطاب	الحماية	التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	الجهد	التيار	الأقطاب	الحماية
قابس ذكر مطاطي 10-1046-1	قابس ذكر متنقل	220 – 250 V AC	16 A	2P+T	IP44
مقبس أنثى مطاطي 10-1046-2	مقبس أنثى متنقل	220 – 250 V AC	16 A	2P+T	IP44

القدرة القصوى 3680 W لكل قابس أو مقبس.

02 الخصائص التقنية

كهربية		ميكانيكية	
الجهد الاسمي	220 – 250 V AC	مقطع الكابل	1,5 – 2,5 mm ²
التردد	50 / 60 Hz	مؤشر الحماية	IP44
التيار الاسمي	16 A	درجة حرارة التشغيل	-20 ... +60 °C
القدرة القصوى	3 680 W	المطابقة	CE
الأقطاب	2P+T	العلامة	CE
ميكانيكية		الاستعمال	
المادة	مطاط عالي المقاومة	الاستعمالات	الورش · الورشة · الخارج المحمي

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.