

SÉRIE · FICHE & PRISE CAOUTCHOUC · IP44

FICHE ET PRISE CAOUTCHOUC IP44 10-1046

Fiche mâle et prise femelle mobiles TOSUNLUX en caoutchouc haute résistance, 16 A 220–250 V, 2P+T, IP44 : pour les rallonges et raccordements temporaires de chantier, d'atelier et d'extérieur abrité.

16 A

Courant

IP44

Protection

2P+T

Pôles

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Type	Tension	Courant	Pôles	Protection
Fiche mâle caoutchouc 10-1046-1	Fiche mâle mobile	220 – 250 V AC	16 A	2P+T	IP44
Prise femelle caoutchouc 10-1046-2	Prise femelle mobile	220 – 250 V AC	16 A	2P+T	IP44

Puissance maximale 3 680 W par fiche ou prise.

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Tension nominale	220 – 250 V AC
Fréquence	50 / 60 Hz
Courant nominal	16 A
Puissance maximale	3 680 W
Pôles	2P+T

MÉCANIQUE

Matière	Caoutchouc haute résistance
---------	-----------------------------

MÉCANIQUE

Section de câble	1,5 – 2,5 mm ²
------------------	---------------------------

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	IP44
Température de service	–20 ... +60 °C

CONFORMITÉ

Marquage	CE
----------	----

UTILISATION

Applications	Chantier · atelier · extérieur abrité
--------------	---------------------------------------

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.