

السلسلة • مقبس للوحات • IEC 60309

مقابس صناعية للوحات 32 • 16
أمبير

مقابس صناعية TOSUNLUX للتركيب المدمج في واجهة اللوحات والخزائن، من السلسلة العادية، بغطاء، مُصنَّع عليها وفق IEC 60309-1 و IEC 60309-2: 16 و 32 أمبير، 2P + T و 3P + T و 3P + N و 3P + N + T، IP44؛ مقبس 112F 16 2P + T.

مدمج

التركيب

IP44

الحماية

16-32 A

التيار



مقبس 112F



3P + N + T 16 A 415

01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	التيار المقنن	الجهد المقنن	مؤشر الحماية
413	2P + T	16 A	220 – 250 V	IP44
423	2P + T	32 A	220 – 250 V	IP44
414	3P + T	16 A	220/380 – 240/415 V	IP44
424	3P + T	32 A	220/380 – 240/415 V	IP44
415	3P + N + T	16 A	220/380 – 240/415 V	IP44
425	3P + N + T	32 A	220/380 – 240/415 V	IP44
112F	2P + T	16 A	220 – 250 V	IP44

02 الخصائص التقنية

كهربائية

6 h وضعية طرف الأرضي

البيئة

IP44 مؤشر الحماية

المطابقة

IEC 60309-1 • IEC 60309-2 المعيار / العلامة

كهربائية

النوع مقابس صناعية للوحات (قواعد مدمجة)

16 • 32 A التيارات المقننة

220 – 250 V (2P + T) • 220/380 – (3P + N + T و 3P + T) 240/415 V الجهود المقننة

50 Hz التردد

3 (2P + T) • 4 (3P + T) • 5 (3P + N + T) عدد الدبابيس

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	SGS-CSTC	LVD SHES2601000190C0	EN IEC 60309-1:2022 · EN IEC 60309-2:2022
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.