

السلسلة · مقبس جداري · سلسلة S

مقابس صناعية جدارية IP44 من البوليأמיד - السلسلة S

مقابس صناعية جدارية بارزة TOSUNLUX من السلسلة S، من البوليأמיד، IP44، بغطاء: 16 و 32 أمبير، 2P + T و 3P + T و 3P + N + T.

بولي أميد

المادة

IP44

الحماية

16-32 A

التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	التيار المقنن	الجهد المقنن	الارتفاع × العرض
113S	2P + T	16 A	220 – 240 V	152,3 × 80 mm
123S	2P + T	32 A	220 – 240 V	141,2 × 80 mm
114S	3P + T	16 A	380 – 415 V	152,3 × 80 mm
124S	3P + T	32 A	380 – 415 V	141,2 × 80 mm
115S	3P + N + T	16 A	380 – 415 V	157,3 × 80 mm
125S	3P + N + T	32 A	380 – 415 V	141,2 × 80 mm

02 الخصائص التقنية

البيئة	كهربائية
IP44	النوع
مؤشر الحماية	مقابس صناعية جدارية (قواعد سطحية)
	16 A · 32 A
	التيارات المقننة
	3P) 220 – 240 V (2P + T) · 380 – 415 V
	الجهود المقننة
	3P + N + T و T
	50 / 60 Hz
	التردد
	3 (2P + T) · 4 (3P + T) · 5 (3P + N + T)
	عدد الدبابيس

1 قيمة معيارية: IEC 60309-1 · IEC 60309-2.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.