



SÉRIE · PRISE MURALE · SÉRIE S

PRISES MURALES INDUSTRIELLES IP44 EN POLYAMIDE – SÉRIE S

Prises murales industrielles TOSUNLUX en saillie, série S, en polyamide, IP44, à couvercle: 16 et 32 A, 2P + T, 3P + T et 3P + N + T.

16-32 A

Courant

IP44

Protection

Polyamide

Matière

01 TABLEAU DE SÉLECTION

Référence	Pôles	Courant assigné	Tension assignée	Hauteur × largeur
113S	2P + T	16 A	220 – 240 V	152,3 × 80 mm
123S	2P + T	32 A	220 – 240 V	141,2 × 80 mm
114S	3P + T	16 A	380 – 415 V	152,3 × 80 mm
124S	3P + T	32 A	380 – 415 V	141,2 × 80 mm
115S	3P + N + T	16 A	380 – 415 V	157,3 × 80 mm
125S	3P + N + T	32 A	380 – 415 V	141,2 × 80 mm

02 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉLECTRIQUE

Type	Prises murales industrielles (socles en saillie)
Courants assignés	16 A · 32 A
Tensions assignées	220 – 240 V (2P + T) · 380 – 415 V (3P + T et 3P + N + T)
Fréquence	50 / 60 Hz
Nombre de broches	3 (2P + T) · 4 (3P + T) · 5 (3P + N + T)

ENVIRONNEMENT

Indice de protection	IP44
----------------------	------

CONFORMITÉ

Norme / marquage	IEC 60309-1 · IEC 60309-2 ¹
Matière	Polyamide

¹ Valeur normative: IEC 60309-1 · IEC 60309-2.

03 CONFORMITÉ & CERTIFICATIONS

Certificat	Organisme	N°	Norme
Système qualité du fabricant	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

PRÉCAUTIONS

- Installation, raccordement et maintenance hors tension, par un électricien qualifié.
- Respecter les sections de câble, les couples de serrage et les conditions d'emploi indiqués.
- Dimensionner selon le courant d'emploi et le courant de court-circuit présumé au point d'installation.

Document non contractuel — caractéristiques susceptibles d'évoluer sans préavis.