

السلسلة · مقبس جداري · IEC 60309

مقابس صناعية جدارية محكمة IP67 · 63 A 125

مقابس صناعية جدارية TOSUNLUX محكمة IP67 بارزة، من المجموعة القياسية المعتمدة وفق IEC 60309-1 وIEC 60309-2: 63 و125 A، 2P + T و3P + T و3P + N + T، بغطاء لولبي للورشات وأوراش البناء والمناطق المعرضة للماء أو الغبار.

التيار	الحماية	الجهد
63–125 A	IP67	230 / 400 V

01 جدول الاختيار

المرجع	الأقطاب	التيار المقنن	الجهد المقنن	مؤشر الحماية
133	2P + T	63 A	220 – 250 V	IP67
134	3P + T	63 A	220/380 – 240/415 V	IP67
135	3P + N + T	63 A	220/380 – 240/415 V	IP67
143	2P + T	125 A	220 – 250 V	IP67
144	3P + T	125 A	220/380 – 240/415 V	IP67
145	3P + N + T	125 A	220/380 – 240/415 V	IP67

02 الخصائص التقنية

كهربائية

النوع	مقابس صناعية جدارية (قواعد سطحية)
التيارات المقننة	63 · 125 A
الجهود المقننة	220 – 250 V (2P + T) · 220/380 – 240/415 V (3P + T و 3P + N + T)
التردد	50 Hz
عدد الدبابيس	3 (2P + T) · 4 (3P + T) · 5 (3P + N + T)

كهربائية

وضعية طرف الأرضي	6 h

البيئة

مؤشر الحماية	IP67

المطابقة

المعيار / العلامة	IEC 60309-1 · IEC 60309-2

03 المطابقة والشهادات

المعايير المرجعية

IEC 60309-1 · IEC 60309-2

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
التحقق من المطابقة CE	SGS-CSTC	LVD SHES2601000190CO	EN IEC 60309-1:2022 · EN IEC 60309-2:2022
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.