

السلسلة · مبرمج · مقبس

مبرمجات على المقبس TS-MF3 · TS-EF1

مبرمجات TOSUNLUX توصل بين المقبس الجداري والجهاز: TS-MF3 ميكانيكي بالمقاطع وTS-EF1 رقمي أسبوعي، للتحكم في الإنارة وسخان الماء والأجهزة الصغيرة.

على المقبس
التركيبميكانيكي · رقمي
الأنواع16 A
التلامس

01 جدول الاختيار

النموذج TOSUNLUX	النوع	البرنامج	التلامس	التغذية	العرض	المنظر	المرجع
TS-EF1	مؤقت رقمي	مبرمج رقمي على المقبس	—	—	—		TS-EF1
TS-MF3	مؤقت بقابس ومقبس	مبرمج ميكانيكي على المقبس	—	—	—		TS-MF3

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مبرمجات توصل في المقبس
جهد التغذية	AC 220 ~ 240 V · 50 Hz ¹
التيار المقطوع	16 A · AC 250 V ¹
البرمجة	TS-MF3 : مقاطع من 15 min على TS-EF1 24 h : رقمي أسبوعي
المطابقة	المعيار / العلامة
	CE · IEC 60730-2-7 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60730-2-7.

03 الأبعاد والتوصيل

قابس ومقبس 2P+T، مقبس بمسار أرضي (النوع E)

التركيب

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.