

السلسلة • كشاف TF-D • LED

كشافات TF LED بكاشف

كشاف LED من TF-30W-D TOSUNLUX بكاشف حركة بالأشعة تحت الحمراء مدمج، 30 واط، IP65: يشتغل عند المرور ثم ينطفئ بعد التأخير المضبوط، للمداخل والساحات ومواقف السيارات.

IP65

الحماية

8-12 m

الكشف

30 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	القدرة	التغذية	درجة حرارة اللون	الحماية	التدفق الضوئي
TF-30W-D مع كاشف	30 W	AC 220 – 240 V	6 500 K ¹	IP65	2 400 lm ²

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

² قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$.

02 الخصائص التقنية

كهربائية

TF-30W-D — الكشف	أشعة تحت حمراء سلبية • المدى 8 – 12 m • الزاوية 120° ¹
TF-30W-D — التأخير	¹ قابل للضبط من 10 s إلى 7 min

ميكانيكية

الجسم	ألومنيوم • ركاب قابل للتوجيه
-------	------------------------------

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

03 الأبعاد والتوصيل

TF-400W : 470 × → TF-30W : 205 × 175 × 45 mm
380 × 85 mm¹ • ركاب قابل للتوجيه

الأبعاد، التثبيت

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.