

السلسلة • واقى المقيس • TS-VPDB2000

واقى جهد بشاشة TS-VPDB2000

واقى جهد يركب بين المقيس الحائطي والجهاز (ثلاجة، مجمد، مكيف، تلفاز، مضخة): يقطع التغذية عند ارتفاع أو انخفاض الجهد ويعيدها بعد تأخير. شاشة رقمية لعرض جهد الشبكة، وعتبات وتأخير قابلة للضبط بأزرار في الواجهة. مقيس فرنسي 2P+T (نوع E).

على المقيس
التركيب

230 V

الجهد

16 A

التيار



01 جدول الاختيار

المرجع	العرض	التيار	العتبات	تأخير العودة
TS-VPDB2000	شاشة رقمية، عتبات قابلة للضبط	16 A · 230 V ¹	² قابلة للضبط	² قابل للضبط

1 قيمة معيارية: IEC 60884-1.
2 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية		كهربائية	
النوع	واقى جهد يركب في المقيس	الدقة	$\pm 3 V^1$
الجهد الاسمي	$230 V \cdot 50 Hz^1$	ميكانيكية	
الجهد المقنن	$230 V \cdot 50 Hz^1$	الشكل	مقيس أنثى 2P+T من نوع E (فرنسي) في الواجهة
المقدار المراقب	¹ جهد طور-محاييد للمقيس	البيئة	
جهد العزل	$250 V^1$	درجة الحماية	IP20 ¹
الوظائف	قطع عند ارتفاع وانخفاض الجهد، إعادة توصيل مؤقتة	درجة حرارة التشغيل	$0 \dots +40 ^\circ C^1$
العرض	شاشة رقمية لعرض جهد الشبكة	المطابقة	
الضبط	العتبتان العليا والدنيا، تأخير العودة (أزرار في الواجهة)	معيار المنتج	CE · IEC 60884-1 ²

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.
2 قيمة معيارية: IEC 60884-1.

03 الأبعاد والتوصيل

¹يوصل بمقيس جداري 2P+T من نوع E / F

التركيب

1 قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

04 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهئية	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياجات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.