

السلسلة · وصلة على شكل CCT · C

وصلات تفريع على شكل C من نوع CCT

وصلات TOSUNLUX على شكل C من سلسلة CCT من النحاس الإلكتروني ≤ 99,9 %: تفريع على موصل نحاسي دون قطع الكابل الرئيسي، تُكبس بالمكبس الهيدروليكي، وصلة دائمة لا تُفك. تسعة مقاسات من 21 إلى 240 مم² لشبكات التأسيس وموانع الصواعق والتفريعات ذات الجهد المنخفض الهوائية أو الأرضية.

IEC 61238-1

المعيار

≥ 99,9 %

نحاس

21-240 mm²

المقاطع



مكبوسة على الموصل

01 جدول الاختيار

المرجع	مقطع الموصل	A	H	C
CCT-26	21 – 26 mm ²	14,8 mm	10 mm	8 mm
CCT-44	27 – 44 mm ²	19,3 mm	14,4 mm	9 mm
CCT-60	45 – 60 mm ²	21 mm	15 mm	10,6 mm
CCT-76	60 – 76 mm ²	24,3 mm	17,6 mm	12,5 mm
CCT-98	77 – 98 mm ²	27,8 mm	18,8 mm	14 mm
CCT-122	99 – 122 mm ²	30 mm	21,4 mm	14,2 mm
CCT-154	123 – 154 mm ²	33,8 mm	23,6 mm	17,7 mm
CCT-190	155 – 190 mm ²	36,4 mm	24,8 mm	17,7 mm
CCT-240	194 – 240 mm ²	39,7 mm	27,9 mm	20 mm

مقطع الموصل: المقطع الإجمالي للموصل الرئيسي والتفريع. A: الفتحة · H: الارتفاع · C: المجرى (مقطع على شكل C).

02 الخصائص التقنية

كهربائية

نحاس إلكتروني عالي الموصلية ≥ 99,9 %

21 – 240 mm² (9 مقاسات)

تفريع على شكل C دون قطع، لا يُفك بعد الكبس

المادة

المقاطع

نوع الوصلة

ميكانيكية

نحاس عارٍ (مقصد عند الطلب)

التشطيب

ميكانيكية

الكبس بمكبس هيدروليكي، قوالب سداسية مناسبة

طريقة التركيب

المرجع محفور على كل قطعة

العلامة

المطابقة

IEC 61238-1 (موصلات الكبس)

المعيار

CE · RoHS · ISO 9001

العلامات

الاستعمال

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبينة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.