

السلسلة • عارضة TT-AMP LED

عوارض TT-AMP LED

عوارض TOSUNLUX بمصابيح LED مدمجة TT-AMP بقدرة 18 و 72 واط من الفولاذ بنشر معتم (أكثر من 100 لومن/واط)، ونسخة 24 فولت.

0,60-1,20 m

الأطوال

> 100 lm/W

الفعالية

18-72 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	التجهيز	الطول / الأبعاد	التدفق الضوئي
مسطرة إنارة LED TT-AMP-18W	مصباح شريطي LED مدمج	18 W LED	600 × 60 × 25 mm	> 1 800 lm
مسطرة إنارة LED TT-AMP-72W	مصباح شريطي LED مدمج	72 W LED	1 200 × 60 × 25 mm	> 7 200 lm
مسطرة إنارة LED 24V 18W	مصباح شريطي LED مدمج 24 V	18 W LED	—	1 500 lm ¹

¹ قيمة محسوبة: $\Phi = P \times \eta$

02 الخصائص التقنية

ميكانيكية	كهربائية
هيكل من الفولاذ • ناشر حليبي مضاد للانبهار	TT-AMP — الجهد
TT-AMP — البنية	AC 165 – 265 V (18 W) • AC 185 – 265 V (72 W) • 50 Hz
البيئة	TT-AMP — معامل القدرة
6 500 K (18 W) • 2 700 / 6 500 / 7 000 K (72 W)	TT-AMP — درجة حرارة اللون
TT-AMP — درجة حرارة اللون	0,5 (18 W) • > 0,5 (72 W)
المطابقة	مصابيح شريطية LED أخرى — الجهد
IEC 60598-1 • CE • RoHS • CCC	AC 85 – 265 V ¹ (باستثناء صيغة 24 V)
TT-AMP — المطابقة	TT-AMP — الصمامات والكفاءة الضوئية
ضمان سنتان	SMD 2835 • > 100 lm/W
	TT-AMP — مؤشر الألوان
	> 70
	مصابيح شريطية LED أخرى — الفعالية
	80 lm/W ¹
	مصابيح شريطية LED أخرى — مؤشر الألوان
	> 80 ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤخذ عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنع	Quanpin Certification (CNAS • IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيحة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.