

السلسلة · عارضة TS-1301 LED

عوارض TS-1301 LED

عوارض TS-1301 TOSUNLUX بمصابيح LED مدمجة، من 4 إلى 18 واط ومن 31 إلى 117 سم، لأسفل الخزائن والواجهات والرفوف.

0,31-1,17 m

الأطوال

4-18 W

القدرة



01 جدول الاختيار

المرجع	النوع	التجهيز	الطول / الأبعاد	التدفق الضوئي
مسطرة إنارة 4W TS-1301 LED	مصباح شريطي LED مدمج	4 W LED	31 cm	320 lm ¹
مسطرة إنارة 6W TS-1301 LED	مصباح شريطي LED مدمج	6 W LED	44 cm	480 lm ¹
مسطرة إنارة 8W TS-1301 LED	مصباح شريطي LED مدمج	8 W LED	60 cm	640 lm ¹
مسطرة إنارة 10W TS-1301 LED	مصباح شريطي LED مدمج	10 W LED	73 cm	800 lm ¹
مسطرة إنارة 14W TS-1301 LED	مصباح شريطي LED مدمج	14 W LED	87 cm	1 100 lm ¹
مسطرة إنارة 16W TS-1301 LED	مصباح شريطي LED مدمج	16 W LED	117 cm	1 300 lm ¹
مسطرة إنارة 18W TS-1301 LED	مصباح شريطي LED مدمج	18 W LED	117 cm ¹	1 450 lm ¹

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

02 الخصائص التقنية

كهربائية	كهربائية
النوع	مصباح شريطي LED مدمج
الجهد	AC 85 – 265 V ¹
ميكانيكية	كهربائية
الفعالية الضوئية	80 lm/W ¹
مؤشر تجسيد الألوان	> 80 ¹
الأطوال	31 · 44 · 60 · 73 · 87 · 117 cm

¹ قيمة سلسلة مماثلة، تُؤكّد عند الطلب.

03 المطابقة والشهادات

الشهادة	الهيئة	رقم	المعيار
نظام الجودة لدى المصنّع	Quanpin Certification (CNAS · IAF)	20225Q20003R1S	ISO 9001:2015

احتياطات

- التركيب والتوصيل والصيانة دون جهد، من طرف كهربائي مؤهل.
- احترام مقاطع الكابلات وعزوم الشد وشروط الاستعمال المبيّنة.
- التحديد حسب تيار الاستعمال وتيار الدارة القصيرة المفترض في نقطة التركيب.

وثيقة غير تعاقدية — الخصائص قابلة للتغيير دون إشعار.